



comei, s.l.

Ap. Correus 27.075 – E-08080-Barcelona
Huelva, 106, posterior, tda. 2ª – E-08020 -
Barcelona

Tel: 933134666 - Fax: 933144008

<http://www.gestion-ambiental.com>

e-mail: comercial@comei.es

Reg.Merc. Barcelona, Tom 22978 Foli 43 Full 45851-B INSCRIPCIÓ 11ª - N.I.F. B-08859084

Conservació

Conservi's en lloc sec i freq, mai congelat. En tractar-se d'un producte biològic actiu cal evitar la seva inhalació o el contacte excessiu amb la pell.

Llegeixi la Fitxa de Seguretat que es lliura amb totes les tramesses.

Característiques

Presentació	Bloc sòlid en reixes de plàstic per a ser suspès al tanc de greixos.
Color	Verd fosc
Contingut químic	Nutrients biològics i bioestimulants
Contingut biològic	Tres mil milions de unitats formadores de colònies actives per gram

Si desitja més informació sobre aquest o altres productes biològics per a millorar la depuració de les aigües o el tractament de sòls. Sol·liciti més informació.

Manteniment industrial de tancs de greixos

La dificultat de degradar els olis i greixos alimentaris en els sistemes de depuració biològics porta a que s'obligui a molts establiments a disposar de separadors de greixos en els que aquests són retinguts i degradats, el que permet que l'aigua abocada sigui més fàcil de tractar els sistemes públics.

La baixa velocitat de degradació del greix acumulat, els detergents i els olis provoca que, si les dimensions del tanc no són suficients, aquests s'acumulin al seu interior formant unes crostes a la seva superfície que obliguen a costoses intervencions.

BioBlock-Greixos és un producte biològic millorat, formulat i empaquetat específicament per la seva utilització en tancs de retenció de greixos dels restaurants i cuines. El producte porta incorporats enzims, bio-estimulants i els nutrients necessaris per a garantir el màxim rendiment, així com surfactant que permeten que els microorganismes penetrin als dipòsits de greixos afavorint la seva biodegradació.

BioBlock-Greixos

Es dispersa lentament, el que permet allargar la vida útil del producte.

- ✓ Manté el tanc lliure de materials flotants.
- ✓ Redueix la presència de greixos al tanc.
- ✓ Redueix la freqüència del buidat del tanc.
- ✓ Redueix les olors desagradables.

Amb la seva utilització regular aconseguirà:

- ✓ Reduir els costos de manteniment dels col·lectors.
- ✓ Minimitzar les intervencions de bombeig de greixos.
- ✓ Prevenir els embussos en els desguassos.
- ✓ Abocar un aigua de major qualitat
- ✓ Reduir el cost del cànon de l'aigua i gestió de residus.

Utilització

Utilitzi **BioBlock-Greixos** directament en el separador de greixos. Mai directament a l'entrada de les aigües, les turbulències formades en aquest punt augmenten la velocitat de dispersió del producte reduint la seva vida útil.

Suspendi **BioBlock-Greixos** sobre la zona menys turbulenta del separador, però no en un àrea morta, a una alçada que es mantingui coberta d'aigua, fins i tot en el seu punt més baix, per

garantir el màxim temps de contacte.

Si en el moment d'instal·lar-ho s'observa una capa de greixos superficial, augmenti el nivell de l'aigua per que **BioBlock-Greixos** pugui degradar-la des de tots els punts. Els resultats s'observaran passats un o dos mesos des de la instal·lació.



Per una intervenció ràpida: demani informació sobre la **Bioremediació Líquida-Greixos**.

Presentació

BioBlock-Greixos es comercialitza en diferents mides, seleccioni la que s'ajusti més a les seves necessitats:

<i>Aplicació</i>	<i>Dosificació</i>
Fins a 100 m ³ /dia	900 g/mes
Fins a 200 m ³ /dia	2,2 kg/mes
Fins a 400 m ³ /dia	4,4 kg/mes

Reposi sempre el **BioBlock-Greixos** quan estigui esgotat per evitar la interrupció del tractament.